

Pendelleuchte Hallenleuchte K560

Bestückung

VS 7000lm / 840 A+

Ausführung

Aufbaustrahler

Rohrgehäuse aus stranggepresstem Aluminium
Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
Ring-Öse zur Deckenmontage mit Wieland-Buchse
Sicherheitsglas im Blending integriert
Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
inkl. LED - Konverter



Technische Informationen

Elektronik
Elektronik

Standardausführung Ein/Aus
dimmbare DALI

Abmessung
Gewicht

AD: 230mm / H: 277mm
ca. 6,6 kg

Farbe

Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005)

Alle RAL Farben möglich
Sonderpulverbeschichtung für Aussenbereich möglich
Oberfläche Feinstruktur

Reflektor Ausführung

Wechselreflektor

Sicherheitsglas

klar / matt

Nennspannung

220-240V, 50/60 Hz

Schutzart

IP20

Schutzklasse

I

Lichttechnik

LED Standard

Versorgungseinheit

Treiber integriert

Kühlung




passiv

LED Lebensdauer

50.000 Betriebsstunden

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Lichtverteilung (Basis für die Lichtverteilung ist Philips SLM Gen4 3000 lm/4000 K)



Höhe	26,2"	46,4"
H: 0,5 m	25343 lx	18055 lx
H: 1,0 m	6336 lx	4514 lx
H: 1,5 m	2816 lx	2006 lx
H: 2,0 m	1564 lx	1128 lx

Höhe	46,4"	65,4"
H: 0,5 m	18055 lx	10862 lx
H: 1,0 m	4514 lx	2716 lx
H: 1,5 m	2006 lx	1207 lx
H: 2,0 m	1128 lx	679 lx

Höhe	65,4"
H: 0,5 m	10862 lx
H: 1,0 m	2716 lx
H: 1,5 m	1207 lx
H: 2,0 m	679 lx

LED	Made in Germany	50.000 h 5 Jahre	CE	220-240V 50/60 Hz	PHILIPS Kooperationspartner
------------	------------------------	-------------------------	-----------	--------------------------	---------------------------------------