



Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
 Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
 Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
 Reflektor aus Aluminium, geätzt und eloxiert
 3-Phasen-Stromschienenadapter oder Decken-/ Wandschild
 inkl. LED - Konverter

REFLEKTOR 15° 30° 45°

Elektronik	Standardausführung Ein/Aus
Elektronik	dimmbar DALI
Abmessung	B: 158mm / H: 180mm / T: 91mm
Gewicht	ca. 1,6kg
Farbe	Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005) Alle RAL Farben möglich Oberfläche Feinstruktur
Reflektor Ausführung	Wechselreflektor/Bajonettverschluss
Sicherheitsglas	klar
Nennspannung	220-240V, 50/60 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Lichttechnik	LED Standard Fashionbeleuchtung: spezielle LED für brillantes Weiß und satte Farben Foodbeleuchtung: spezielle LED für Back – und Fleischwaren
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Kühlung	passiv
LED Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden

